



Linha IP

Funções	IR Varifocal
Resolução	1.0 Megapixel (1280x720)
Sensor	1/4
Iluminação mínima	Color:0.1Lux@F1.2 , B/W:0.01 Lux@F1.2
IR-CUT	Possui
Compressão	H.264,Suporta dual-stream,AVI; 0.1M~6Mbps;1~30 f/s
Lente	2.8~12mm
Distância IR	42 metros
Números de Leds	42 Leds 5mm
Modo de Exposição	Automático-1/60-1/120-1/250-1/500-1/1000-1/2000 -1/4000-1/10000
Day/Night	Automático / Colorido / Preto e Branco
Auto Iris	Aberto / Fechado
BLC	Aberto / Fechado
AGC	Aberto / Fechado
Sensibilidade da Abertura eletrônica	0-10 / 3-níveis
DWDR	Possui
MIRROR	Possui
FLIP	Possui
Saída de vídeo	Main stream:1280*720; Sub-stream:704*576;
Interface de rede	1*RJ45,10/100M;suporta RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP etc.;
Serviços e funções	Suporta Configuração WEB, menu OSD, transmissão de vídeo em tempo real , Detecção de movimento para gravar remotamente, tela pop-up, mensagem, reprodução e transferência, apoio captura JPEG, apoio CMS,DDNS,E-mail, NTP, PPPoE,ARSP,UPNP,FTP,RTSP,Acesso Celular,Nuvem,Filtro de IP

ONVIF	Suporta
Acesso Celular	Suporta monitoramento celular(iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
Alimentação	DC12V
Estrutura do sistema	Incorporado RTOS, Dual-core de 32 bits DSP (Hi3518C), compressão de hardware
IP66	Possui

